

Ukselukud ja nende hooldus

Kui võti lukuaugus raskelt keerama hakkab, on levinuim põhjus selles, et lukk on hooldamata.

Seetõttu on luku töökindluse ja vastupidavuse seisukohalt hooldus hädavajalik. Tihti tõrguvad lukusüdamikud töötamast seetõttu, et sinna on kogunenud õhus ringlev tolm ja sodi. Ka meie ise kanname iga päev pahaaimamatult lukusüdamikesse mustust. Hoiame võtmeid taskus, kotis või muus käepärases kohas kuhu paratamatult koguneb pisikest olmeprahti.

Luku erinevateosade puhastamine, õlitamine ja määrimine

Lukkude hooldamise sagedus sõltub luku kasutamise tihedusest ja ümbritsevast keskkonnast.

Korteriuste lukke on vajalik hooldada üks-kaks korda aastas. Tiheda kasutusega ukselukud, näiteks korrusmajade välisüksed vajavad õlitamist kolm kuni neli korda aastasi. Veelgi tihedamat puhastamist ja õlitamist vajavad välisüste, eriti autoteede läheduses olevate uste ning väravate lukud.

Lokusüdamiku hooldus

1. Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda kasutamise ja agressiivse või tolmuse keskkonna korral kord kuus.
2. Assa lukusüdamiku puhastamiseks kasutage Assa puhastusvahendit ja –õli. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.
3. Puhastamise/õlitamise protseduur:
 - a. Pritsige lukusüdamikku piisavalt puhastusvahendit (piisavalt: nii et vahendit südamikust veidi ka välja voolab).
 - b. Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata – nii ajate mustuse südamikus laiali ning südamik võib kinni kiiluda. Puhastage võti.
 - c. Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.
 - d. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal ASSA lukuõli. Korrake võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit (lukku kinni/lahti keerates).
 - e. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, sest puhastusvahend on keemiliselt aktiivse toimega.
4. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest.
5. Kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

Lukuraamide , linkide ja muude tarvikute hooldus.

Luku- ja lingikeelt määrige külgedelt lukurasvaga vähemalt kord aastas, tiheda kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas aga sagedamini.

Ukselinkide ja dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks piisab niiskest tolmulapist. Lukutarvikute puhastamisel vältige keemiliselt aktiivseid või abrasiivseid ehk kriimustusi tekitavaid aineid.

Vähemalt kord aastas on vajalik käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada või määrada lukurasvaga (paar tilka õli ukseingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

Tähtis teada!

1. Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas.
2. Lisaks luku ja selle osade hooldusele kontrollige korrapäraselt ka ukse tööd. Töökindel uks mahub raami sujuvalt ja pole vajunud (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit või konsulteeri uksetegijaga).
3. Uksesulgur on vastavalt vajadustele reguleeritud ja tõmbab ukse soovitud jõuga kinni.
4. Lukukeel ei toetu lukustatud asendis vasturaua peale, eriti konkskeelega lukkudel. Seda nõuet on soovitatav kontrollida regulaarselt, sest ukсед kipuvad aja jooksul vajuma. Lukukeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral.
5. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

Lisainfo ja tellimine: www.palmett.eu