

B-Harko koodiga võtmekapi kasutusjuhend

Kasutajakoodi programmeerimine ja muutmine:

1. Avage seifi uks, ärge keerake nuppu
2. Eemaldage aku kate
3. Sisestage leelispatareid (4x1,5V AA)
4. Vajutage patareipesa kõrval olevat punast nuppu
5. Sisestage kasutajakood (4–8 numbrit) ja kinnitage see nupuga A
6. Olemasoleva koodi muutmiseks korrake samme 4 ja 5
7. Lukud on tehases seatud asendisse „alati avatud“
8. Pärast koodi seadistamist avamiseks asetage avariivõti lukku ja keerake seda paremale
9. Kui uks on avatud, keerake avamisnuppu vasakule, lukud rakenduvad
10. Sisestage seadistatud kood ja kinnitage see nupuga A
11. Keerake avamisnuppu paremale – riivid peaksid sisse tõmbuma.

Kapi avamine:

1. Sisestage kasutajakood
2. Kinnitage nupuga A
3. Keerake avamisnuppu paremale

Kapi sulgemine:

1. Sulgege uks
2. Keerake avamisnuppu vasakule
3. Veenduge, et uks on korralikult lukus

Seifi avamine avariilukorras:

1. Eemaldage avariiluku kork
2. Sisestage võti ja keerake seda vastupäeva.
3. Avage seif.

Tähelepanu:

Pärast 3 korda vale koodi sisestamist sulgub elektrooniline lukk 20 sekundiks.

Järgmised 3 valet koodi blokeerivad elektroonilise luku 5 minutiks.

Ära kunagi pane avariivõtmeid kappi.